DC/AC

EPS/CSI+CTP

- Sehr robuste DC/AC-Wandler mit 1000VA, 1500VA, 3000VA und 6000VA
- Mikroprozessorgesteuert
- Reiner Sinus am Ausgang
- MTBF (min.) 95.000 Stunden bei 45°C
- UL/CSA-konform
- Schutz: OVP, UVP, OPP, OTP, Verpolung

Robuste Qualität, gepaart mit einer legendären Zuverlässigkeit und Langlebigkeit! Bei diesen Wandlern steht das absolut im Vordergrund. „Fully rugged“ oder „heavy duty“ par excellence. Durch eine konsequent modulare Konzeption können wir Ihnen Ihren persönlichen DC/AC-Wandler individuell zusammenstellen. Bei all der Robustheit haben wir aber dennoch feinste Elektronik für die Regelung und Überwachung der Wandler eingesetzt. Dadurch können wir Ihnen einen reinen, präzisen Sinus am Ausgang liefern. Die Geräte bewähren sich seit vielen Jahren hervorragend in den Bereichen: Militär, Marine, Bergbau, Bahn, Telekomunikation und der Industrie. So dürfen Sie dies auch für Ihren Bereich erwarten!

Leistung	Ausgangsspannung	Eingangsspannung	BxHxT (mm)	Modell	Webcode
3.000VA	400V AC (3-Ph. / 50Hz)	125V DC	432x132x407	EPS/CTP 3000-125-400	112937
3.000VA	400V AC (3-Ph. / 50Hz)	250V DC	432x132x407	EPS/CTP 3000-250-400	112938
6.000VA	400V AC (3-Ph. / 50Hz)	125V DC	432x400x407	EPS/CTP 6000-125-400	112939
6.000VA	400V AC (3-Ph. / 50Hz)	250V DC	432x400x407	EPS/CTP 6000-250-400	112940

Optional
- Wand- oder 19”-Einbauversion
- Erweiterter Temperaturbereich
- Weitere Ein- und Ausgangsspannungen und Frequenzen
- Tropenschutz, erhöhte Rüttelfestigkeit